



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - SPECIFICATIONS

dimensions hors tout overall dimensions	L 100 x P 50 x H 26/34 cm
capacité capacity	107L
épaisseur thickness	1,6 cm

MATIERE - MATERIAL

matériau material	pin (cadre) + verre acrylique (vitrage) pine (frame) + acrylic glass (glazing)
traitement - finition treatment - finishing	traitement autoclave cl.3 cl.3 pressure treatment
certification	FSC®
provenance origin	Pologne Poland

LOGISTIQUE - LOGISTIC

gencod	3 443 440 100 102
conditionnement packaging	10
poids unité de vente weight unit sale	10,5kg

AVANTAGE PRODUIT - PRODUCT ADVANTAGE

Cette serre compacte et esthétique vous permettra de protéger vos végétaux fragiles et de cultiver vos semis.
Sur le principe d'un châssis, c'est la solution idéale pour la levée des semis et des plantations en toute saison. Livré sans fond.

This compact and esthetic cold frame will allow you to protect your delicate plants and to cultivate your seeding.
On the principle of a frame, it's the ideal solution for raising seedings and plants in all seasons. No bottom supplied.

COLIS - PACKAGE

type	poids	long	prof	haut
type	weight	length	depth	height
	10,5kg	100	x 6	x 6

**CONDITIONNEMENT
PACKAGING**

1		100	x 6	x 92	cm
---	--	-----	-----	------	----

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - OTHER INFORMATION

livré supplied	en kit in kit	<input type="checkbox"/>	assemblé assembled	<input type="checkbox"/>	pré assemblé pre assembled	<input checked="" type="checkbox"/>	x
assemblage assembly	par vis screwed	<input checked="" type="checkbox"/>	par agrafes stapled	<input type="checkbox"/>	par clous nailed	<input type="checkbox"/>	
livré avec fond supplied with bottom	oui yes	<input type="checkbox"/>	non no	<input checked="" type="checkbox"/>			

autres informations
other information

Retirer le film protecteur sur le verre acrylique, en passant délicatement une lame sur le pourtour intérieur du cadre pour libérer le film et le soulever.
Remove the protective film from acrylic glass, by delicately running a blade around the inner edge of the frame to free the film and then lifting it.